



میله ارت کاپر باند	نام محصول
ER-CBH	کد فنی کالا
سیستم های ارت ، همبندی و حفاظت صاعقه	کاربرد
IEC62305 – IEC 62561 – UL467 – BS7430	استاندارد

مشخصات فنی محصول	
630-655	مقاومت تسلیم (Mpa)
15	افزایش طول (%)
860-885	استرس پایانی (Mpa)
369-372	ضخامت پوشش (µm)
عملیات حرارتی [جوش خوردن مس بر روی فولاد]	روش پوشش
C101(99.9% Cu)	جنس پوشش
فولاد کم کربن DIN CK45/AISI 1045	جنس مغز
رولینگ [بر اساس استاندارد UL467]	روش دنده زنی

ابعاد			
سایز دنده	قطر خارجی	طول [میلیمتر]	(اینچ) ≈
5/8"	14.2mm	500 mm	20
5/8"	14.2mm	1000 mm	40
5/8"	14.2mm	1200 mm	47
5/8"	14.2mm	1500 mm	60
5/8"	14.2mm	2000 mm	78
5/8"	14.2mm	2400 mm	96
5/8"	14.2mm	3000 mm	120
3/4"	17.2mm	500 mm	20
3/4"	17.2mm	1000 mm	40
3/4"	17.2mm	1200 mm	47
3/4"	17.2mm	1500 mm	60
3/4"	17.2mm	2000 mm	78
3/4"	17.2mm	2400 mm	96
3/4"	17.2mm	3000 mm	120

مدل های دنده زنی			
دنده شده (T)	دنده نوک تیز (TP)	سر تخت (F)	نوک تیز (P)
ضربه خور (DS) – نوک فولادی (DH) – کوپلر (CO) – کلمپ سیم به میله (RWC) – یوکلمپ (UC) – درپچه باز دید ارت (EIP)			لیست متعلقات:



تجهیزات سیستم زمین

تلفن : +98 21 77940716/77959032

فکس : +98 21 77953528

ایمیل : Info@tsamin.com

