



میله ارت تمام مس	نام محصول
ER-SC	کد فنی کالا
سیستم های ارت ، همبندی و حفاظت صاعقه	کاربرد
IEC62305 – IEC 62561 – BS7430	استاندارد

مشخصات فنی محصول	
82-85	مقاومت تسلیم (Mpa)
12	افزایش طول (%)
168-172	استرس پایانی (Mpa)

ترکیبات شیمیایی					
AL	Si	P	S	Fe	Cu
<0.02%	<0.01%	<0.01%	<0.01%	<0.02%	باقی مانده

بر اساس استاندارد ASTM B152 با خلوص 99.90 % مس	
دنده داخلی [قلاویز]	روش دنده زنی

ابعاد			
سایز دنده	قطر خارجی	طول [میلیمتر]	(اینچ) ≈
M12	16mm	500 mm	20
M12	16mm	1000 mm	40
M12	16mm	1200 mm	47
M12	16mm	1500 mm	60
M12	16mm	2000 mm*	78
M12	16mm	2400 mm*	96
M12	16mm	3000 mm*	120
M12	20mm	500 mm	20
M12	20mm	1000 mm	40
M12	20mm	1200 mm	47
M12	20mm	1500 mm	60
M12	20mm	2000 mm*	78
M12	20mm	2400 mm*	96
M12	20mm	3000 mm*	120

نکات*	
علامت * کنار طول های ذکر شده مبنی بر عدم پیشنهاد تولید کننده است، به علت استحکام مکانیکی پایین مس [خم شدگی و دفرمگی دائم در هنگام کوبش میله]	

لیست متعلقات:	ضربه خور (DS) – نوک فولادی (DH) – کوپلر (CO) – کلمپ سیم به میله (RWC) – یوکلمپ (UC) – دریچه باز دید ارت (EIP)
---------------	---

تجهیزات سیستم زمین

تلفن : +98 21 77940716/77959032

فکس : +98 21 77953528

ایمیل : Info@tsamin.com

