



نام محصول	یو- کلمپ سیم به میله ارت
کد فنی کالا	UC
کاربرد	سیستم های ارت ، همبندی و حفاظت صاعقه
مورد استفاده	اتصال سیم ارت به میله ارت

مشخصات فنی بدنه کلمپ						
382				مقاومت تسلیم(Mpa)		
14				افزایش طول(%)		
504				استرس پایانی(Mpa)		
ترکیبات آلیاژ (% وزن) بدنه کلمپ						
Zn	Pb	Sn	P	Mn	Fe	
36.205	0.293	1.204	0.005 >	Trace	0.021	
Ni	Si	Cr	Al	S	Ag	
0.008	0.005 >	Trace	0.008	0.004	0.004	
Co	Cu	آلیاژ مس CZ112 بر اساس استاندارد BS 2874				
0.01 >	مابقی					
انواع						
جزئیات			کد محصول			
مورد استفاده پیشنهادی	نوع پیچ و مهره	دامنه سیم گیره	دامنه سیم گیره	سایز سیم	سایز میله	نوع
اتصال داخل دریچه بازدید برای میله های مس یا مس اندود	کاور داکرومات	تا سیم سایز 120	14mmØ تا 20mmØ	120	20	UC-CD
		سیم 120 تا 300	14mmØ تا 20mmØ	300	20	
اتصال زیر زمین (د فن شده) برای میله های مس یا مس اندود Copperbond Rods)	پوشش مس	تا سیم سایز 120	14mmØ تا 20mmØ	120	20	UC-SC
		سیم 120 تا 300	14mmØ تا 20mmØ	300	20	
اتصال داخل دریچه یا دفن شده برای میله های استیل و گالوانیزه	فولاد ضد زنگ (Stainless)	تا سیم سایز 201	14mmØ تا 20mmØ	120	20	UC-SS
		سیم 120 تا 300	14mmØ تا 20mmØ	300	20	
لیست متعلقات مورد نیاز:				-		

